

**Stück Pflasterlogo, Typ @1,**

liefern und entsprechend den Druckbelastungen in bewehrten Beton, oder auf 4 cm Splittgemisch 2-5mm nach DIN 18318 von Hand oder mit einer

Bordsteinzange verlegen, nicht abrütteln, sondern mit einem Gummihammer ausrichten, mit Fugenmaterial Quarzsand 0-3mm einsanden, Fugenmaterial verbleibt auf der Fläche, Herstellung des Logos nach DIN 18501 mit entsprechender Druckfestigkeit, sowie Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit, unter Verwendung von Zuschlagsstoffen aus Basaltsplitt und Portland-Zement, ohne Verwendung von Flugasche (Füller), Einfärbung unter ausschließlicher Verwendung von Oxyd-Farben.

Die Reinigung des Pflasterlogos sollte mit einem Hochdruckreiniger erfolgen.

Fabrikat: **K&P**

Kontakt: Handelsvertretungen nach Gebietseinteilung

Typ: @1

Farbe, Oberfläche: sandgestrahlt

**Platzhalter: @1**

@1:

- 500 Radfahrverbot Format 40 x 40 x 8 cm
- 525 Taxistand, Format 40 x 60 x 8 cm
- 526 Parkplatz Kraftrad, Format 40 x 60 x 8 cm
- 527 Parkplatz Elektro Kfz, format 40 x 60 x 8 cm
- 540 Behindertenparkplatz (Rollstuhlfahrer), Format 60 x 60 x 8 cm
- 542 Sonderweg Fußgänger, Mutter mit Kind P Format 60 x 60 x 8 cm
- 544 Fahrradweg, Format 60 x 60 x 8 cm
- 546 Parkplatz P, Format 60 x 60 x 8 cm
- 550 Ladestation Elektro Kfz, Format 60 x 60 x 8 cm
- 582 Halteverbot rund, d = 78 cm x 8 cm
- 584 Fahrradweg rund, d = 78 cm x 8 cm
  
- 885 Gehende Füße, Format 50 x 50 x 8 cm
  
- 111 Schachtumrandung 98 x 98 x 8 cm für Logos d = 78 cm grau
- 112 Schachtumrandung 98 x 98 x 8 cm für Logos d = 78 cm anthrazit
- 113 Schachtumrandung 98 x 98 x 8 cm für Logos d = 78cm rot
- 115 Schachtumrandung 98 x 98 x 8 cm für Logos d = 78 cm braun

